

# 控制箱 一控一、一控二型

50 Hz

## 产品优点

- 为用户提供高效智能，可靠的动力及自动化产品。
- 1台控制箱可控制1 台水泵 / 2 台水泵。
- 适用水泵类型：潜水泵、排污泵等。
- 2~3 颗浮球开关控制。
- 启动方式：自动启动 / 手动启动。
- 快速覆盖式故障纪录查询。
- 控制箱可使水泵具备防锈蚀功能。
- 闪电式一键快速整定及状态提示。
- 瞬间停电再来电自动延时保护功能。
- 故障状态下具有动态声光报警功能。
- 手动、自动状态均具备完整保护功能。
- 探头、浮球、压力表均可接入控制功能。
- 缺相、堵转、过流、干转、欠压、过压保护。
- 频繁停电快速补水、探头断线及接反提示功能。
- 外壳：塑胶材质耐燃等级UL94 V-0。
- 防护等级是IP54。
- 数值显示功能：电压表、电流表。
- 保护功能：过载电流保护(单相/三相)。
- 一控二机型具备双泵转换、双泵投入、故障自动切换功能。
- 本产品限于室内。



100% 出厂检测

**ZOELLER**   
PUMP COMPANY

Trusted. Tested. Tough.™

ZT0182\_Cb  
0419  
Supersedes  
0917

## 产品用途

- 深井泵/潜水泵/排污泵/管道增压泵/多级泵/离心泵等水泵的保护与控制及地下排污、高楼供水的液位、压力、浮球的控制。

## 状态显示功能

- 自动/手动、1主2备、2主1备、双泵运行、浮球灯号显示。

## 其他功能

- 警报系统(灯号、声响)、外部强制手动警报测试、接地。

型号	功能	电压 (V)	相数 ∅	功率 (kW)	电流 (A)	尺寸
10-3475	一控一	220	1	0.8 ~ 3.5	1 ~ 18	270 x 264 x 118 mm
10-3476	一控二	220	1	0.8 ~ 3.5	1 ~ 18	270 x 264 x 118 mm
10-3809	一控一	380	3	0.75 ~ 4.0	1 ~ 12	270 x 264 x 118 mm
10-3810	一控二	380	3	0.75 ~ 4.0	1 ~ 12	270 x 264 x 118 mm

宣传资料仅供参考，若有任何修改，恕不另行通知。

© 版权所有：2019 Zoeller® 公司。翻印必究。  
[www.zoellerpumps.com](http://www.zoellerpumps.com)

